

ArChine Arcben HTP 200**亚群膨润土润滑脂****概述:**

ArChine Arcben HTP 200 膨润土润滑脂系无机稠化剂稠化高性能基础油,并加有抗氧化、抗腐蚀等多种添加剂精制而成。

ArChine Arcben HTP 200 膨润土润滑脂具有优良的高温性能、极好的粘附性,良好的抗氧化、润滑性能。

ArChine Arcben HTP 200 膨润土润滑脂通过添加特殊材料,具有优异的抗酸碱和抗硫腐蚀能力。

用途:

用于轧钢机、汽车、重型机械、塑料制袋机等各种高温轴承以及齿轮、蜗轮、蜗杆的润滑和防护。适用温度范围: -20~200℃。

主要质量指标:

ArChine Arcben HTP 200 膨润土润滑脂	质量指标	试验方法
工作锥入度, 0.1mm	265-295	GB/T 269
滴点, °C 不低于	280	GB/T 3498
腐蚀(T ₂ 铜片, 100°C, 24h), 级 不大于	2	GB/T 7326
钢网分油(100°C, 24h), % 不大于	5	SH/T 0324

注意事项:

- 1、选型时如有疑问, 请与我公司技术部联系, 可以为您制定个性化解决方案。
- 2、润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入, 用后应及时将桶盖盖好。
- 3、使用时将润滑面擦洗清洁, 不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油, 可自行混和均匀后使用。

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

传真: 86-21-64513829

网站: www.losimol.com

电话: 86-21-64820099

服务热线: 15900706965

邮箱: info@losimol.com